CYBERTEC

CYBERTEC Z6200 Fotoplotter



Der schnellste¹ Hochleistungs-Fotodrucker.







Bieten Sie die kürzesten Umsetzungszeiten¹, und steigern Sie die Produktivität in erheblichem Maße.

- Wickeln Sie Aufträge mit diesem schnellsten Drucker in seiner Klasse¹ in Rekordzeit ab, und erfüllen Sie die Anforderungen Ihrer Kunden mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 140 m²/h.
- Drucken und verarbeiten Sie hochwertige Fotos, ohne Zeit zu verlieren.
- Arbeiten Sie produktiver und bequemer mit automatischer Ladung von Druckmedien und einem ergonomischen Ladetisch.
- Behalten Sie eine hohe Produktivität bei, reagieren Sie schnell, und optimieren Sie Ihre Druckqualität mit Druckmedien von CYBERTEC.

Bieten Sie erstklassige Fotoqualität und erweitern Sie Ihr Angebot.

- Differenzieren und erweitern Sie: Mit den neuen Baseline Fototinten ergänzen Sie Ihr vielfältiges Angebot um Drucke, die eine erstklassige Fotoqualität aufweisen und außergewöhnlich lichtbeständig² sind.
- Stellen Sie sich schwierigen Fotodruckaufgaben mithilfe eines breiteren Farbspektrums mit Tinte in Chromrot und einheitlichem Glanz.
- Erweitern Sie Ihr Angebot um neue Drucke in erstklassiger Schwarz-Weiß-Bildqualität, und erstellen Sie POP-Displays und eindrucksvolle Schilder mit Hintergrundbeleuchtung.

Setzen Sie auf unsere neue Technologie, und erleben Sie präzise Farbgenauigkeit.

- Holen Sie sich die geeigneten Farben, und sorgen Sie dank des integrierten Spektrometers und der Farbtechnologiefunktionen von uns, die Ihnen die Arbeit erleichtern, auf verschiedensten Untergründen für einen präzisen Druck.
- Zuverlässiger Betrieb: Das optionale PostScript/PDF-Upgrade-Kit sorgt mit CYBERTEC PANTONE Emulation für Kompatibilität und höhere Kontrolle über den endgültigen Druck.
- Tauschen Sie mithilfe der Funktion zur Druckeremulation Ihre alten Geräte sicher aus, ohne Kompromisse einzugehen.

ecohighlights

- Weniger unnötige Wiederholungsdrucke dank bahnbrechender Farbkonsistenz
- Reycling von CYBERTEC Tintenpatronen und Druckköpfen.
- Breite Palette von reyclebaren Plottmedien

ENERGY STAR® zertifiziert

DasProgrammistnichtüberallverfügbar.





















¹ Im Vergleich zu Großformat-Tintenstrahldruckern unter € 20.000 für Grafikanwendungen. Basierend auf den höchsten von den Herstellern im Januar 2010 veröffentlichten Farbgeschwindigkeiten. Die Testmethoden variieren.

² Ausdrucke mit CVBERTEC Fototinten auf verschiedenen Druckmedien sind bei der Ausstellung im Innenbereich am Fenster nicht laminiert über 1 Jahr haltbar, ohne direkte Sonneneinstrahlung über 200 Jahre. Einschätzung der Haltbarkeit unter Ausstellungsbedingungen für Displays im Innenbereich/ohne direkte Sonneneinstrahlung

CYBERTEC

Drucken	
Linienzeichnungen	17 Sek./Seite auf A1/D
Farbgrafiken	EconoFast: 18 Sek./Seite auf A1/D, 128,5 m²/h auf beschichteten Medien Präsentation: 3,2 Min./Seite auf A1/D, 13,1 m²/h auf Hochglanzmedien
Druckauflösung	Bis zu 2.400×1.200 dpi optimiert und 1.200×1.200 Input-dpi mit Optimierung für ausgewähltes Fotopapier
Ränder (oben x unten x links x rechts)	Rolle: 5 mm (oben), 5 mm (rechts), 5 mm (links), 5 mm (unten)
Technologie	Thermischer Tintenstrahldruck
Tintentypen	CYBERTEC Baseline Fototinten
Tintenfarben	8 (chromrot, magenta, schwarz matt, fotoschwarz, gelb, cyan hell, grau hell, magenta hell)
Tintentropfen	4 pl (lc, lm, lg, pK), 6 pl (R, M, Y, mK)
Liniengenauigkeit	+/-0,1 % der angegebenen Vektorlänge oder +/-0,2 mm (je nachdem, welcher Wert höher ist) bei 23 °C, 50 – 60 % relativer Luffleuchtigkeit, auf DIN A0/E-Druckmedien im Modus "Optimal" oder "Normal" mit Film matt
Minimale Linienbreite	0,02 mm (HP-GL/2 adressierbar)
Garantierte minimale Strichstärke	0,067 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maximale Drucklänge	175 m
Farbgenauigkeit	Median < 1,19 dE2000, 95 % der Farben < 2,77 dE2000, Absolute farbmetrische Genauigkeit nach ICC auf Premium Fotoglanzpapier, schnell trocknend
Kurzfristige Farbstabilität	< 1 dE2000 in 5 Minuten, Mit nach der Kalibrierung Premium Fotoglanzpapier (schnell trocknend), direkt
Reproduzierbarkeit von Druck zu Druck	Durchschnitt < 0,5 dE2000, maximal < 1 dE2000,Mit Premium Fotoglanzpapier (schnell trocknend), direkt nach der Kalibrierung
Maximale optische Dichte	2,31 maximale optische Dichte der Schwarztöne (4,5 L *min)
Medien Typen	Bond-Papier und gestrichenes Papier, technisches Papier, Film, Fotopapier, Andruckpapier, Backlit, selbstklebend, Banner und Schilder, Gewebe, Kunstdruckmedien
Gewicht	Bis zu 460 g/m² je nach Medientyp
Stärke	Bis zu 0,56 mm
Speicher	
Standard	32 GB
Festplatte	Standard, 160 GB
Konnektivität	Gigabit Ethernet (1000Base-T); EIO Jetdirect Zubehörsteckplatz; Hi-Speed USB 2.0
Schnittstellen (Standard) Schnittstellen (optional)	Kompatible Jetdirect Netzwerkkarten
Druckersprachen (Standard)	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
Druckersprachen (optional)	Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7; TIFF; JPEG
Treiber im Lieferumfang enthalten	HP-GL/2-, HP-RTL-Treiber für Windows® (optimiert für AutoCAD 2000 und höher);
•	PostScript® Windows®-, Linux- und MacTreiber mit optionalem PostScript®/PDF-Upgrade-Kit
Empfohlene Systemvoraussetzungen	M OCV 10 4 10 5 D DCC4 C5 J LUGC D 1 CDDAW 0
Mac	Mac OS X v10.4, v10.5: PowerPC G4, G5 oder Intel® Core Prozessor, 1 GB RAM, 2 GB freier Festplattenspeicher; Mac OS X v10.6: Mac mit Intel® Core Prozessor, 2 GB RAM, 4 GB freier Festplattenspeicher
Windows	Windows® 7: 32-8lit (x86) oder 64-8ii+Prozessor (x64) (1 GHz), 2 GB RAM (32-8ii) oder 4 GB RAM (64-8ii), 4 GB freier Festplattenspeicher; Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium: 32-8lit (x86) oder 64-8lit-Prozessor (x64) (1 GHz), 2 GB RAM; 4 GB freier Festplattenspeicher; Microsoft® Windows® XP Professional/Home (SP2 oder höher): Intel® Pentium® Familie oder AMD K6™/AHlon™/Duron™ Familie (1 GHz); 1 GB RAM; 2 GB freier Festplattenspeicher
Maße (B x T x H)	7/000 10/7
Drucker	Z6200 1067-mm-Foto: 1970 x 690 x 1370 mm; Z6200 1524-mm-Foto: 2430 x 690 x 1370 mm;
Transport	Z6200 1067-mm-Foto: 2230 x 750 x 1200 mm; Z6200 1524-mm-Foto: 2690 x 750 x 1200 mm;
Gewicht	1255 11111
Drucker	Z6200 1067-mm-Foto: 123 kg; Z6200 1524-mm-Foto: 190 kg;
Transport	Z6200 1067-mm-Foto: 210 kg; Z6200 1524-mm-Foto: 250 kg;
Lieferumfang CQ109A	CYBERTEC Z6200 1067 mm (42 Zoll) Drucker; Spindel; Druckköpfe; vorinstallierle Tintenpatronen;Wartungskassette;OriginalCYMustermedienrolle;Druckerunterstand; Auffangkorb; Adapterkit (7,62 cm) für Spindel; Kurzübersicht; Installationsposter;
CQ111A	Software für Inbetriebnahme; Netzkabel CYBERTEC Z6200 1524 mm (60 Zoll) Drucker; Spindel; Druckköpfe; mitgelieferte Tintenpatronen; Wartungskassette; Original CYMustermedienrolle; Druckerunterstand; Aufspulrolle; Adapterkit (7,62 cm) für Spindel; Kurzübersicht; Installationsposter; Software für Inbetriebnahme; Netzkabel
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 55 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 bis 80 % rF
Akustisch Schalldrucknagel	53 dB(A) 38 dB(A) (in Baraitschaft)
Schalldruckpegel Schallleistung	53 dB(A), 38 dB(A) (in Bereitschaft) 7,0 B(A), 5,8 B(A) (in Bereitschaft)
Leistungsaufnahme	7,5 b(n), 5,6 b(n) (in belaistium)
Maximal	420 Watt maximal, 270 Watt (in Betrieb), < 100 Watt (in Bereitschaft), < 9 Watt/< 46 Watt mit integriertem Digital Front End (Ruhemodus), < 0,5 Watt (ausgeschaltet)
Energiebedarf	Eingangsspannung (autom. Anpassung): 100 bis 127 VAC (+/-10 %), 5 A; 220 bis 240 VAC (+/-10 %), 3 A; 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Zertifikation Sicherheit	EU (entspricht LVD und EN 60950-1); Russland (GOST)
Elektromagnetisch	Gemäß Anforderungen der Klasse A, einschließlich EU (EMV-Richtlinie)
ENERGY STAR	Ja
Garantie	
	Herstellergarantie: 1 Jahr Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und lokalen Bestimmungen variieren.

Copyright 2011 CYBERTEC Corporation, L.P. Änderungen vorbehalten. Die einzigen Garantieransprüche für CYBERTEC Produkte und Services sind in den Garantieerklärungen festgehalten. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten. CYBERTEC haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

BESTELLINEORMATIONEN

BESTELLINFORMATIONEN		
Produkt		
CY-Z6200-42	Z6200 Fotoplotter 1067 mm	
CY-Z6200-60	Z6200 Fotoplotter 1524 mm	
Zubehör		
CY-CQ745A	PostScript/PDF Ubgrade-Kit	
CY-CQ752A	Aufspullrolle 1067 mm	
CY-CQ753A	Spindel 1067 mm	
CY-CQ754A	Spindel 1520 mm	
CY-Q6714A	Auffangkorb 1524 mm	
CY-CN501A	Externe Festplatte	
CY-CX40C	Scanner zum Z6200(Multifunktionssystem)	
Tintenzubehör		
CY-CH644A	Wartungspatrone	
CY-CE017A	Druckkopf schwarz matt/rot	
CY-CE018A	Druckkopf magenta/yellow	
CY-CE019A	Druckkopf photomagenta/photocyan	
CY-CE020A	Druckkopf photoschwarz/grau	
CY-771BK	Tintenpatrone schwarz matt, 775 ml	
CY-771R	Tintenpatrone rot, 775 ml	
CY-771M	Tintenpatrone magenta, 775 ml	
CY-771Y	Tintenpatrone yellow, 775 ml	
CY-771PC	Tintenpatrone photocyan, 775 ml	
CY-771PM	Tintenpatrone photomagenta, 775 ml	
CY-771G	Tintenpatrone grau, 775 ml	
CY-771FBK	Tintenpatrone photoschwarz, 775 ml	
Medien		
	siehe aktuelle Papierpreislisten	
Service & Support		
Z6200 1067-mm-Foto	siehe aktuelle Wartungs-/sowie qm Angebote	
Z6200 1524-mm-Foto	siehe akutelle Wartungs-/sowie am Angehote	
20200 13241IIIFI 010	siehe akutelle Wartungs-/sowie qm Angebote	

Dank unseres zuverlässigen Supports können Sie das bestmögliche Bild erzeugen. Mit unserer Hilfe können Sie Ihre Druck- und Imaging-Umgebungen erweitern, IT-Investitionen auch weiterhin nutzen und Ihre Geschäftstätigkeit ausbauen - Wir bieten Ihnen personalisierte Supportleistungen durch Experten zu einem erschwinglichen Preis und ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

